

- Menos de 150mm de profundidade.
- Controlo de regulação de carga automático, que automáticamente regula o nível de carga para compensar as alterações climatéricas sem necessidade de intervenção do utilizador.
- Consumos até 15% mais reduzidos poderão ser alcançados utilizando um acumulador automático por comparação com um acumulador estático manual.
- Controlo de regulação de dissipação de calor aumenta a saída de calor quando necessário e pode ser utilizado manual ou automáticamente.
- · Controlos fáceis de utilizar, fora do alcance de crianças.
- Grelha difusora frontal para uma eficiente distribuição do calor.
- Fixação à parede para uma maior segurança.

MODELO	POTÊNCIA		CARGA
	ACUMULAÇÃO	ELEMENTO IRR.	ADMISSÍVEL
XL6N	0.85kW		5.95kWh
XLS12N	1.7kW		11.9kWh
XLS18N	2.55kW		17.85kWh
, XLS24N	3.4kW		23.8kWh

Acumuladores de calor compactos com controlo de carga automático

gama de acumuladores de calor XLS

O mais compacto e popular acumulador de calor proporcionalhe performance, economia, design ultra-compacto e a fiabilidade de uma concepção livre de manutenção.

A gama XLS é adequada para uma série de instalações, quer domésticas, quer comerciais. O controlo automático melhora o conforto, a economia e a facilidade de utilização, empregando um sofisticado sistema de carga automática que assegura que o nível de carga é regulado para compensar as alterações das condições atmosféricas sem a necessidade da intervenção do utilizador.



COMPRIMENTO	ALTURA	PROFUNDIDADE	PESO (INSTALADO)
332mm	700mm	170mm	41kgs
565mm	706mm	146mm	76kgs
793mm	706mm	146mm	109kgs
1021mm	706mm	146mm	144kgs